DEGRAISOLV

DISOLVENTE DESENGRASANTE NUEVA GENERACIÓN DE SECADO RÁPIDO

LA GAMA PROFESIONAL

DESCRIPCIÓN

DEGRAISOLV es un disolvente de nueva generación de secado muy rápido. Actúa de manera eficaz para el desengrasado y la limpieza de los frenos debido a su evaporación muy rápida asociada con un alto poder desincrustante. Alta eficacia en las grasas y los aceites de distintos orígenes, alquitranes, ceras, resinas, adhesivos, tintas, colas.
DEGRAISOLV se utiliza para desengrasar los materiales eléctricos **FUERA DE TENSIÓN**.

CAMPOS DE APLICACIÓN

COCHE - MOTO - CARRERA DE KARTS - MECÁNICA

VENTAJAS

DEGRAISOLV facilita la operación inmediata de encolado, pintado, torneado, pulido.
Su rapidez de acción, su velocidad de evaporación, su composición más que respeta el medio ambiente y su sistema de pulverización mediante aerospray recargable, permiten al **DEGRAISOLV**imponerse en los ámbitos de vanguardia, reemplazando el tricloretileno, cloruro de metileno, percloretileno y satisfaciendo las expectativas de los clientes que respetan una gestión “eco-responsable”. **ALTA BIODEGRABILIDAD.**

MODO DE EMPLEO

DEGRAISOLV se emplea en estado puro y a frío. Pulverizador – paño – pincel – o mediante remojo, en un local que disponga de una ventilación suficiente o de un extractor. En los plásticos sensibles (transparente), hacer une prueba previa de compatibilidad. Después de haber limpiado los frenos, hacerlos funcionar antes de ponerlos en marcha. Desengrasado de los materiales eléctricos. La operación debe realizarse en instalaciones que no corran el riesgo de producir chipas y que no puedan recalentarse. Después de estas operaciones de desengrasado **FUERA DE TENSIÓN,** los usuarios deberán asegurarse de que se hayan evaporado totalmente los disolventes antes de poner en servicio el material.

PRECAUCIONES DE EMPLEO

Producto para uso profesional. Consulte el FDS (únicamente a petición).

Las informaciones contenidas en nuestras fichas, nuestras cartas, nuestros informes y nuestras actas tienen por objeto aconsejarles informándoles, principalmente, de las pruebas efectuadas con deseo constante de objetividad pero sin ningún compromiso por nuestra parte.

ENVASADO

Cartón 12 x 600 ml (aerosoles)
Cartón 12 x 500 ml (pulverizador)
Cartón 4 x 5 L
Barriles 30 L – 60 L – 210 L

www.siltec-actalys.com

ACTALYS - ZA DU HAUT DES TAPPES - BP 70065 - 54310 HOMECOURT - FRANCE
TEL +33 3 82 20 67 50 - FAX +33 9 70 61 29 66 - SILTEC-ACTALYS@ORANGE.FR